

●X-ECO10商品仕様変更ご案内

商品名	変更内容
X-STREAM 専用 DMX 対応コンバーター	トリガー機能追加
X-STAR CHANNEL 3S-Uw	5500K 14mm, 50mmのラインナップ追加
X-AQUA IV MINI 8	標準ケーブル 30m, 価格 OPEN, 使用環境温度 0 ~ 40°C
X-AQUA IV MINI 15	標準ケーブル 30m, 価格 OPEN, 使用環境温度 0 ~ 40°C
X-AQUA IV MINI 30	標準ケーブル 30m, 価格 OPEN, 使用環境温度 0 ~ 40°C, 意匠変更
X-AQUA IV	使用環境温度 0 ~ 40°C
X-INGROUND LIGHT 1.5W	意匠変更
スターライトファイバー 5mm	受注生産
マルチシャギーファイバー 4.5mm	受注生産
LED 調光器 100V 6CH	意匠変更
ART-8D	意匠変更



詳しくはこちらのQRコードからご覧ください。

●X-ECO10廃盤商品ご案内

項目	商品名	後継商品もしくは代替商品
廃盤	X-STREAM 専用 DMX トリガー	X-STREAM 専用 DMX 対応コンバーター (トリガー機能追加)
廃盤	X-GOBO PROJECTOR	なし
廃盤	X-WASH FLEX	なし
廃盤	X-UNIVERSAL DOWN MR16	X-UNIVERSAL DOWN II
廃盤	X-BULB PAR30HA	X-BULB PAR 38
廃盤	X-BULB CLEAR BALL-6.5W	なし
廃盤	X-BULB MR16 HP	なし
廃盤	E26 連結防水ソケットコード	E26 連結防水ソケットコード フックタイプ
廃盤	S.T.I.C.K1	S.T.I.C.K-KE II
廃盤	PR512 エコノミークラス、ファーストクラス	PR512 イージースタンドアローン
廃盤	X-RECORDER	なし
廃盤	LED 調光器 8-24V(基盤タイプ)	LED 調光器 8-24V(ケース付き)
廃盤	DC24V AC-DC アダプター 80W	なし
廃盤	DC24V AC-DC アダプター 130W	なし
在庫限り	X-STAR CHANNEL 3S-GL	X-STAR CHANNEL 3S-GL II
在庫限り	X-STAR CHANNEL 3S-Uw ブルー	X-STAR CHANNEL 3S ブルー (配線: 14mm, 2 線式)
在庫限り	X-STAR CHANNEL 3S-Uw レッド (配線: 50mm)	X-STAR CHANNEL 3S-Uw レッド (配線: 14mm)



詳しくはこちらのQRコードからご覧ください。

●X-ECO10カタログ訂正ご案内

昨年、発刊をさせて頂きましたX-ECO10カタログに誤表記がございました。深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

詳しくはこちらのQRコードからご覧ください。



記載ページ	商品名	誤表記	正表記
GL-22P	X-SLIM BAR 2300K, 2700K, 3000K	光束: 375lm	37.5lm/100mm
GL-22P	X-SLIM BAR 4200K, 5200K	光束: 453lm	45.3lm/100mm
GL-24P	X-RIBBON II 2300K, 2700K, 5200K	消費電力: 11.6W/100mm	11.6W/100mm
GL-25P	X-STAR WASH	照射角度: 10° x 50°	9° x 50°
GL-25P	X-STAR WASH 3 灯タイプ 6500K	型番: XW03-1050-65	XW03-0950-65
GL-25P	X-STAR WASH 3 灯タイプ 3000K	型番: XW03-1050-30	XW03-0950-30
GL-25P	X-STAR WASH 1 灯タイプ 6500K	型番: XW01-1050-65	XW01-0950-65
GL-25P	X-STAR WASH 1 灯タイプ 3000K	型番: XW01-1050-30	XW01-0950-30
GL-37P	X-INGROUND LIGHT 3W	定電流電源 700mA 接続可能台数対象商品の型番	EFF40-700-60: 7 - 14 台 EFF90-700-130: 14 - 30 台
GL-45P			
EF-59P	E26 連結防水ペンダントソケットコード	型番: EF-VIN-E2610PSE 重量: 1670g	EF-VIN-E2610PSC 1490g
ILL-39P			
EF-20P	X-AQUA IV ホワイト, ブルー	承認図サイズ 119mm	126mm
ILL18P	LED スtringス HITO	商品保証: 出荷日より 90 日	出荷日より 1 年間
ILL20P	LED スtringス トリオ	電球数: 50 球	51 球
ILL21P	LED スtringス トリオ フラッシュ	商品名表記: LED スtringス フラッシュ (各カラー)	LED スtringス トリオ フラッシュ (各カラー)
ILL26P	LED スtringス ストロボ-C	商品保証: 無記入	90 日間
ILL28P	フラッシュ / ストロボ用 整流器付きメタルパワーコード	対象商品: LED スtringス トリオ	LED スtringス トリオ フラッシュ
ILL37P	E12 連結防水ソケットコード用パワーコード	商品名: E12 連結防水ソケットコード用パワーコード 型番: EF-VIN-2MPC-BK	E26E12 連結防水ソケットコード用パワーコード EF-VIN-2MPC-BK-E26-12
ILL46P	LED ネットライト専用 整流器付きパワーコード	型番: LED-SNL-150-W	LED-SNL-PC-BK
ILL51P	LED シルエットモチーフ ブルー タイプ A	LED-SSNO-AW-1100	LED-SSNO-ABL-1100
ILL51P	LED シルエットモチーフ ブルー タイプ B	LED-SSNO-BW-1100	LED-SSNO-BBL-1100
ILL51P	LED シルエットモチーフ ブルー タイプ C	LED-SSNO-CW-1100	LED-SSNO-CBL-1100
ILL51P	LED シルエットモチーフ ブルー タイプ D	LED-SSNO-DW-1100	LED-SSNO-DBL-1100
ILL51P	LED シルエットモチーフ ブルー タイプ E	LED-SSNO-EW-1100	LED-SSNO-EBL-1100
ILL60P	DC24V 50W 屋内用スイッチング電源	型番: HWS50-12/A	HWS50-24/A
ILL60P	DC24V 100W 屋内用スイッチング電源	型番: HWS100-12/A	HWS100-24/A
ILL60P	DC24V 150W 屋内用スイッチング電源	型番: HWS150-12/A	HWS150-24/A
ILL60P	DC24V 300W 屋内用スイッチング電源	型番: HWS300-12/A	HWS300-24/A